

MORE KORTPLANK

PRODUKTDATABLAD

MORE KORTPLANK 13 MM FK



PRODUKTBESKRIVNING

More Plank består av en gipskärna, som på över/undersidor är beklädd med självhäftande specialkartong.

MÄRKNING

More Plank är märkt på baksidan med produktionsdata samt skivtyp.

ANVÄNDNING

More Plank användes inomhus i torra rum till tak.

KANTFORM

More Plank produceras med 45° fasade skurna långkanter och 45° fasade skurna kortkanter.

MONTERING

Det krävs inga specialverktyg, endast normala gipsverktyg och maskiner. I övrigt, se vår monteringsanvisning.

PRODUKTDATA OCH EGENSKAPER			
Mått	Bredd Längd Benämning Tjocklek (nominell)	600 Se produktöversikt 13 12,5	mm mm mm mm
Toleranser	Bredd Längd Tjocklek Långkant, parallellitet Kortkant, rätvinklighet	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vikt		11,2	kg/m ²
Densitet		900	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fuktinnehåll vid 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vikts
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga μ		10 [-]	
Värmeledningsförmåga λ		0,25	W/ (m·K)
Böjhållfasthet	Längsriktning Tvärsriktning	≥ 550 ≥ 210	N N
Farliga ämnen		Inga	



moland®