

MORE STANDARD

PRODUKTDATABLAD

MORE STANDARD 12,5 MM AK



PRODUKTBESKRIVNING

More Standard är en glasfiberarmerad gipsskiva. Skivan tillverkas med försänkta kortonklädda långkanter och skurna kortkanter.

Typmärkning enligt EN-520: A

ANVÄNDNING

More Standard användes inomhus.

Användningstemperatur: + 10 °C till + 40 °C

Luftfuktighet: 30 % till 80 % RF.

PRODUKTDATA OCH EGENSKAPER

Mått	Bredd Längd Tjocklek (nominell)	900/1200 Se produktöversikt 12,5	mm mm mm
Toleranser	Bredd Längd Tjocklek Långkant, parallellitet Kortkant, rätvinklighet	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vikt		ca. 9,0	kg/m ²
Densitet		ca. 700	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fukttinhåll vid 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vikts
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga μ		10 [-]	
Värmeledningsförmåga λ		0,25	W/ (m·K)
Böjhållfasthet	Längsriktning Tvärsriktning	≥ 550 ≥ 210	N N
Farliga ämnen		Inga	



moland®