

MORE RENO

PRODUKTDATABLAD

MORE RENO 6 MM AK



PRODUKTBEKRIVNING

More Reno är en glasfiberarmerad gipsskiva. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong. More Reno gipsskivor tillverkas med försänkta kartongklädda långkanter och skurna kortkanter.

Typmärkning enligt EN-520: A

ANVÄNDNING

More Reno användes inomhus för dekorativa former i väggar och tak. De kan formas i torrt och vått tillstånd.

Användningstemperatur: + 10 °C till + 40 °C

Luftfuktighet: 30 % till 80 % RF

PRODUKTDATA OCH EGENSKAPER

Mått	Bredd Längd Tjocklek (nominell)	900 Se produktöversikt 6,50	mm mm mm
Toleranser	Bredd Längd Tjocklek Långkant, parallellitet Kortkant, rätvinklighet	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vikt		5,8	kg/m ²
Densitet		925	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fukttinhåll vid 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vikts
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga μ		10 [-]	
Värmeledningsförmåga λ		0,25	W/ (m·K)
Böjhållfasthet	Längsriktning Tvärsriktning	≥ 270 ≥ 105	N N
Farliga ämnen		Inga	



moland®