

# MORE FLOOR

## PRODUKTDATABLAD

### MORE FLOOR 13 MM VK

**VK KANT**

#### PRODUKTBESKRIVNING

More Floor är en glasfiberarmerad gipsskiva med förhöjd vikt. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong och har raka långkanter och skurna kortkanter.

Typmärkning enligt EN-520: A

#### ANVÄNDNING

Skivan är utvecklad för användning som underlag för trägolv, filtmatter, linoleumgolv etc.

Användningstemperatur: + 10 °C till + 40 °C

Luftfuktighet: 30 % till 80 % RF.

#### PRODUKTDATA OCH EGENSKAPER

Mått	Bredd Längd Tjocklek (nominell)	600 2400 12,5	mm mm mm
Toleranser	Bredd Längd Tjocklek Långkant, parallellitet Kortkant, rätvinklighet	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vikt		12	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		960	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fukttinhåll vid 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vikts
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga $\mu$		10 [-]	
Värmeledningsförmåga $\lambda$		0,25	W/ (m·K)
Böjhållfasthet	Längsriktning Tvärsriktning	≥ 550 ≥ 210	N N
Farliga ämnen		Inga	


**moland**