

### Produktdatablad Flügger Farveprøve

Flügger



#### Produktbeskrivelse

Type: Acrylplastmaling, mat.

Flügger Farveprøve er en illustrativ farveprøve, der hjælper dig til at træffe et kulørvalg.

Tones på tonemaskine efter Flügger farvekortsamling.

#### Produktanvendelse

Anvendes uden- og indendørs til bedømmelse af kulør.

For at opnå et pålideligt og tilfredsstillende resultat er det vigtigt at følge nedennævnte vejledning.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Rengøring af overfladen foretages med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Smittende og porøse overflader grundes med Flügger Forankringsgrunder.

Farveprøven afsættes i passende størrelse.

Mal evt. på en plade (masonit e.l.), som kan flyttes rundt, så forskellige lysindfald kan iagttages.

Påføres med pensel eller rulle.

Vær opmærksom på, at nuanceforskelle kan forekomme grundet materialevalg, lysforhold og glanstrin.

Anvend farveprøven til kulørvalg, ikke som færdigbehandling.

#### Tekniske data

Massefylde:	1,3 kg/liter
Glans:	5, mat
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Tørretid ved 20 °C, 60 % RF:	Berøringstør: 1 time
	Genbehandlingstør: 6 timer
	Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand

#### Miljø og sikkerhed:

Nøgle: FARVEPR

#### Se sikkerhedsdatablad

Juli 2007, erstatter juli 2006