

# Drift och underhåll

## EX series

### Produkter:

#### EX series

16 mm ytbehandlade fiberarmerade cementbaserade vägg- och fasadskivor.

### Ytbehandling:

EX series ytbehandling består av 5 olika lager coating som gör skivorna motståndskraftiga mot påverkan av UV-ljus samt luftburen förorening. EX series har bra egenskaper med hänsyn till väderpåverkan och uppfyller kraven enligt Europa Standard EN 12467 för fibercementskivor.

### Användning:

EX series är en del av den nya generation förstärkta högkomprimerade och stabiliserade asbestfria fasadskivor som är framställda av bla Cement, Silica, och naturliga armeringsfibrer.

Skivorna har brandklass B1-s1-d0 enligt EN 13501-1 och är motståndskraftiga mot angrepp av röta, mögel och skadedjur.

EX series kan användas i många typer av byggnationer – huvudsakligen som invändig väggbeklädnad och utvändigt ventilerad fasadbeklädnad. Skivorna skall inte användas i våtrum, bakom kaminer eller som sockelbeklädnad.

Vi rekommenderar en årlig inspektion för att kontrollera att skivorna inte är skadade och infästningen inte har lossnat samt att ventilationen bakom fasadskivorna fungerar. Ta bort ev smuts i luftspalten och använd Touch-Up Paint vid mindre skador i ytbehandlingen.

### Rengöring:

Under normala förhållanden kan smuts och orenheter tas bort med en borste eller en blöt svamp. EX series skivor rengörs med rent vatten, ev. tillsatt med ett vanligt rengöringsmedel såsom såpa. Kom ihåg att alltid efterspola fasaden rikligt med rent vatten för att undvika att fläckar kvarstår.

### Observera:

Skivorna får inte utsättas för högtryckstvätt med högt tryck.

Skivorna får inte rengöras när det är varmt och de utsätts för solljus. Innan man påbörjar fasadtvätt rekommenderas det att testa rengöringen på ett litet område först för att se resultatet.