

Varenr.: 102786  
DB nr.: 2076161

# MOLASILENCE PLUS

Akustikunderlag **uden** fugtspærre

## DK //

### Akustikunderlag til gulve

Materiale: XPS  
Vægt: 0,095 kg/m<sup>2</sup>

Et højteknologisk produkt, fremstillet af XPS, med meget høj densitet, der sikrer overlegne egenskaber med hensyn til både trinlydsdæmpning og trommelydsdæmpning.

## DE //

### Akustikunterlage für Fussböden

Material: XPS  
Gewicht: 0,095 kg/m<sup>2</sup>

Durch neue Rezeptur noch umweltfreundlicher. Gewährleistet überlegene Geh- sowie Trittschallverbesserungswerte.

## SE //

### Akustikunderlag för golv

Material: XPS  
Vikt: 0,095 kg/m<sup>2</sup>

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av XPS, med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljudsdämpning, men också trumljudsdämpning.

## ENG //

### Acoustic underlay for floors

Material: XPS  
Weight: 0,095 kg/m<sup>2</sup>

The hightech acoustic underlay, made of high-density XPS, guarantees far higher values for footfall and impact sound improvement.

<b>Længde</b> Längd Length Länge	18,2 m	<b>Maks. trommelydsdæmpning</b> Max. trumljudsdämpning Max. improvement in footfall sound Max. Gehschallverbesserung	14 %
<b>Bredde</b> Bredd Width Breite	1,1 m	<b>Varmeledningsevne</b> Värmeledningsförmåga Thermal Insulation Wärmedämmung	0,05 m <sup>2</sup> *K/W
<b>Tykkelse</b> Tjocklek Thickness Stärke	1,6 mm	<b>Egnet til gulvvarme</b> Lämplig för golvvärme Suitable for underfloor heating Für Fussbodenheizung geeignet	Ja Ja Yes Ja
<b>Materialsammensætning</b> Materialsammansättning Basic material Basismaterial	XPS	<b>Fugtspærre</b> Fuktspärr Moisture protection Feuchteschutz	Nej Nej No Nein
<b>Trinlydsdæmpning</b> Stegljudsdämpning Impact sound insulation Trittschalldämmwert	19 dB	<b>Bæreevne</b> Belastningskapasitet Load capacity Tragfähigkeit	6 ton/m <sup>2</sup>



**moland®**